

# Scheda tecnica



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
Altre sedi in Italia: Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## Manichette antincendio raccordate



Sono manichette realizzate in tessuto poliestere con sottostrato impermeabilizzante in PVC (DN45) o EPDM (DN25).

- Tubazione conforme alla norma:
  - UNI EN 14540 (DN 45 - STORZ 52)
- Disponibili con i seguenti tipi di raccordi:
  - in ottone UNI 804, legatura UNI 7422
  - in alluminio UNI 804, legatura UNI 7422
  - in alluminio raccordatura Storz
- Pressione massima di esercizio:
  - 15 bar
- Pressione di scoppio:
  - superiore a 45 bar
- Fornite di etichetta per la verifica periodica

## Versioni disponibili

Tipo di tubazione	Tipo di raccordo	Lunghezza (m)	Foto	Codice
DN 25	UNI 804	20	1	0611
DN 45	UNI 804	20	2	0614
	UNI 804 alluminio	20	3	0614LL
	UNI 804	25	2	0615
	UNI 804 alluminio	25	3	0615LL
	UNI 804	30	2	0616
	UNI 804 alluminio	30	3	0616LL
	STORZ 52 (C)	20	4	0633

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire leggermente dalla foto

File name	Type of document	Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_manichette antincendio_DN25_DN45	Scheda tecnica	-	17/01/2025	S.R		2	1/1